



**TIJERAS TODOTERRENO JLG®**

**JLG®**  
*reachingout.™*

Tijeras todoterreno JLG®

## REACHING OUT

En el lugar de trabajo, los días se miden por la productividad. Su productividad. Lo que significa que usted ha de contar con equipos que estén a la altura de las exigencias actuales. JLG tiene todo lo que usted necesita para que su jornada de trabajo sea lo más productiva posible. Tijeras que elevan más trabajadores y más material en cada subida.

En todo tipo de terrenos, las plataformas de tijera de JLG® le proporcionarán un rendimiento y una fiabilidad superiores. Nuestras plataformas de tijera a motor ofrecen una adaptabilidad al terreno y una pendiente superable excepcionales. Las plataformas de tijera RT de JLG tienen la capacidad de albergar cómodamente tanto a trabajadores como nuestros accesorios exclusivos Workstation in the Sky®.

Logre que su productividad diaria se salga del molde con las plataformas de tijera todoterreno de JLG.

**MÁQUINAS QUE ELEVARÁN  
SU RENDIMIENTO A LA  
ENÉSIMA POTENCIA**



## DISEÑO ESTRECHO, EXTRAORDINARIA MOVILIDAD

Con tracción en las cuatro ruedas de serie, unos neumáticos ultrarresistentes y una pendiente superable del 35 %, este modelo le hará disfrutar de una movilidad superior en todo tipo de terrenos. La plataforma de tijera compacta 260MRT ofrece una movilidad excepcional gracias a un chasis de apenas 1,75 m con el que podrá entrar en los espacios más reducidos.

Gracias a la amplia plataforma de trabajo, con una plataforma lateral extensible de 1,22 m, nada quedará fuera de su alcance. A efectos de mantenimiento, se proporciona un cableado de control de suelo simplificado, así como herramientas de diagnóstico integradas.

## MAYOR CAPACIDAD, PLATAFORMAS MÁS GRANDES

La potente serie RT optimiza su trabajo en una amplia gama de ámbitos, gracias a una mayor capacidad de elevación, plataformas más grandes y una altura de trabajo opcional de 12,6 a 18,3 metros. Será su mejor aliada para cumplir con los plazos y el presupuesto. Y con la plataforma exclusiva MegaDeck®, podrá elevar a más personas y materiales a la zona de trabajo y, por tanto, optimizar la productividad, con un espacio de trabajo de más de 13,5 m<sup>2</sup>. Esta opción resulta imprescindible cuando se necesita cargar varias placas de pladur o en tareas de recubrimiento exterior.

Los exclusivos soportes de nivelación opcionales One-Touch le permitirán empezar a trabajar de forma más rápida y eficiente. Con un tiempo de nivelación medio de 15 a 30 segundos, podrá reducir casi por completo el tiempo de preparación en comparación con otras tijeras.



### 4WD

El modelo 260MRT incorpora de serie tracción en las cuatro ruedas y una pendiente superable del 35 %.



### Capacidad

La tijera 260MRT ofrece una rigidez optimizada y un gran espacio en la plataforma, con una capacidad máxima de 570 kg.




### Adaptabilidad al terreno

La pendiente superable de hasta un 45 % y la tracción hidrostática en las cuatro ruedas proporcionan una adaptabilidad al terreno sin parangón en el sector.



### Soportes de nivelación

Nivelación más rápida con los soportes de nivelación opcionales One-Touch.



**260MRT**

**Elevadores de tijera todoterreno**

Altura de la plataforma	7,92 m
Capacidad de la plataforma	570 kg
Capacidad en extensión	140 kg
Dimensiones de la plataforma	1,65 x 2,59 m
Anchura total	1,75 m
Peso	3.390 kg
Motor diésel: Kubota D1005	23,5 CV (17,5 kW)

**Opciones disponibles**

Luz giratoria ámbar intermitente	•
Soportes de nivelación	•
Luces de trabajo de la plataforma	•
Conducto de aire de 13 mm a la plataforma	•
Extensión delantera de la plataforma accionada manualmente de 1,22 m	•

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Tracción en las 4 ruedas
- Transmisión automática
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Puerta de entrada con cierre automático

**3394RT      4394RT      5394RT**

**Elevadores de tijera todoterreno**

Altura de la plataforma	10,06 m	13,11 m	18,3 m
Capacidad de la plataforma	1.020 kg	680 kg	680 kg
Capacidad en extensión	225 kg	225 kg	227 kg
Capacidad con extensiones dobles	905 kg	565 kg	680 kg
Dimensiones de la plataforma	2,18 x 3,81 m	2,18 x 3,81 m	1,87 x 3,96 m
Anchura total	2,39 m	2,39 m	2,31 m
Peso	6.600 kg	7.100 kg	7.994 kg
Motor	Diésel: Deutz D2011L03 36,4 kW	Diésel: Deutz D2011L03 36,4 kW	Kubota Diésel D1305-E3B 21,7 kW

**Opciones disponibles**

Luz giratoria ámbar intermitente	•	•	•
Soportes de nivelación	•	•	•
Luces de trabajo de la plataforma	•	•	•
Conducto de aire de 13 mm a la plataforma	•	•	•
Extensiones dobles de la plataforma accionadas eléctricamente de 1,22 m	•	•	•
Extensión trasera de la plataforma accionada manualmente de 1,22 m	•	•	•



**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Eje frontal oscilante
- Tracción en las 4 ruedas
- Transmisión automática
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Puerta de entrada con cierre automático

### **Deutschland**

Tel.: +49 (0) 421 693 5000  
JLG Deutschland GmbH  
Max-Planck-Straße 21  
D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

### **España**

Tel.: +34 93 772 47 00  
JLG Ibérica, SL  
Trapadella, 2  
Pol. Ind. Castellbisbal Sur  
08755 Castellbisbal (Barcelona)

### **France**

Tel.: +33 (0) 553 88 31 70  
JLG France SAS  
ZI Guillaume mon Amy  
CS 30204 Fauillet  
F-47400 Tonneins

### **JLG EMEA BV**

Tel.: +31 (0) 23 565 5665  
Polaris Avenue 63  
2132 JH Hoofddorp  
The Netherlands

### **Italia**

Tel.: +39 02 9359 5210  
JLG Industries (Italia) s.r.l.  
Via Po.22  
20010 Pregnana Milanese -MI-

### **Russia**

Tel.: +7 (495) 967 79 14  
JLG Industries Inc.  
Vashutinskoe shosse 24b  
Khimki, Moscow Region 141400  
Russian Federation

### **JLG Manufacturing Europe bvba**

Tel.: +32 (0) 89 77 49 74  
Oude Bunders 1034  
Breitwaterstraat 12a  
B-3630 Maasmechelen Belgium

### **Sverige**

Tel.: +46 (0) 8 506 59500  
JLG Sverige AB  
Enköpingsvägen 150  
Box 704, SE-176 77 Järfälla

### **United Kingdom**

Tel.: +44 (0) 161 654 1000  
JLG Industries (United Kingdom) Limited  
Bentley House, Bentley Avenue  
Middleton, Greater Manchester  
M24 2GP

### **Romania Manufacturing Central Europe SRL**

Tel.: +40 (0) 269 803 974  
A. Vlaicu nr. 41  
551041 Medias

**JLG Industries, Inc. es líder mundial en el diseño y la fabricación de equipos de acceso, servicios complementarios e implementos.**

JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumanía, China y Bélgica. Los clientes de toda Europa, África y Oriente Medio disfrutan de una exclusiva red de venta y atención al cliente ideada para brindar la máxima calidad.

**www.jlg.com** JLG es una empresa de Oshkosh Corporation.

